

[Q]: А как запустить конкретную VIO-сессию с заданным окном, шрифтом и т.д?

[A]: Alexander Bezborodov (2:5062/3)

REXX спасет отца русской демократии ;)

```
|  --- 8< ---| start3.Cmd | -----
```

```
/* */
```

```
/* parse arg X Y CmdLine */ call rxfuncadd SysIni, rexxutil, SysIni
```

```
/* для eng или русской с англ. фиксом */ FS = SysIni('USER', 'Shield', '~Font Size...')
```

```
if FS \= 'ERROR:' then do
```

```
Call SysIni 'USER', 'Shield', '~Font Size...', d2c(Y*256+X)
'start 'CmdLine
Call SysIni 'USER', 'Shield', '~Font Size...', FS
exit
```

```
end
```

```
/* для русской оси */ FS = SysIni('USER', 'Shield', 'Размер ~шрифта...')
```

```
if FS \= 'ERROR:' then do
```

```
Call SysIni 'USER', 'Shield', 'Размер ~шрифта...', d2c(Y*256+X)
'start 'cndline
Call SysIni 'USER', 'Shield', 'Размер ~шрифта...', FS
exit
```

```
end
```

```
|  --- 8< -----
```

[A]: Ivan Borovicov (2:5020/955)

А вообще еще есть довольно приятная софтинка GO, которая именно этим и занимается. Плюс еще много всего умеет.

Go можно взять на [oksoft.rsl.ru](http://oksoft.rsl.ru)

From:

<https://www.osfree.org/doku/> - **osFree wiki**

Permanent link:

<https://www.osfree.org/doku/doku.php?id=ru:os2faq:os2gen:os2gen.021>

Last update: **2014/06/20 05:08**

